





Такой **столик** классическое формы впишется в любую обстановку. Конструкция — простая и столик можно сделать за выходные дни.


Этот практичный столик выделяется среди многих проектов простотой линий и отсутствием вычурности в оформлении, что присуще шейкеровским изделиям, созданным мастерами, создававшими добротные и красивые предметы мебели.







**Детали конструкции.** Чтобы придать ножкам легкий, элегантный внешний вид, с внутренний стороны ножки слегка заузили. Ножки и царги выполнены с соединениями паз/шип. Пазы выбраны на фрезерном станке, шипы выпилены на циркулярке. Ножки выпилены из брусков сечением 40х40 мм, бруски чисто остроганы до размеров 38х36 мм Процесс изготовления ножек показан на рис. 1 -3, а работа с приспособлением для сужения ножек показана на рис.В-С.

Пазы размечают и выбирают на внутренних сторонах ножек до их зауживания. (рис. 2). Причём пазы расположены не посередине ножек, а смещены на 12 мм от внешней стороны (рис. 2) Это сделано для того, чтобы царги были поближе к внешним сторонам ножек. После фрезерования пазы подчищают стамеской (рис.3).





***Изготовление приспособления.***
*Это приспособление обеспечивает зауживание двух поверхностей ножек. Основание соответствует длине и углу зауживания.. Планка поддерживает обрабатываемую деталь.*

***Работа с приспособлением.*** *Во-первых, на ножках разметьте зауживание. Затем (с планкой со стороны диска) прижмите приспособление к продольной линейке и установите ножку на приспособлении так, чтобы внутренние стороны её смотрели наружу и вниз. Потом установите линейку так, чтобы диск совпал с отметками разметки, Опилите одну сторону. Затем поверните ножку на 90° и опилите вторую сторону.*

Для зауживания ножек нужно простое самодельное приспособление (рис. В) После ножек изготавливают царги, выпиливают заготовку 89х305 мм (рис.4), на концах которой формируют шипы (рис. 5). Пазы на ножках и шипы царг должны обеспечивать точное совмещение деталей. Не получается найти общий язык с супругой, в голове мелькают мысли о разводе, то тогда просто необходимо вам купить свидетельство о разводе и пускай ваша жена и дальше доказывает вам, что вы не прав, вы молча покажете ей свидетельство о

разводе и она тогда поймёт, что больше она вам не жена!

Подстолье собирают следующим образом. Сначала собирают две подсборки (пару ножек и царгу), которые затем соединяют оставшимися двумя царгами (рис. 6). Для крепления крышки столика на царгах подстслоя крепят шайбы в виде цифры «8»(рис. 7).




Крышку столика выпиливают из столярного щита в размер -406х406 мм (рис.8) Затем на кромках по периметру крышки снимают фаску 1,5 мм. Крышку к подстолью присоединяют шурупами. Желательно, чтобы древесные волокна на крышке располагались перпендикулярно царгам, на которых есть крепеж в виде цифры «8».

С классическими чистыми линиями этот столик для лампы впишется в любую окружающую обстановку.